

資料 1

使 用 物 件 概 要 表

区 分	食堂部分		売店部分	
	厨房エリア	オープンスペース		
位 置	9階			
面 積	131.54 m ²	234.36 m ²	53.94 m ²	
高 さ	2.7m	南側：2.7m, 北側：3.5m	3.5m	
席 数	120 席		—	
建築	床	コンクリート下地, ビニル床シート	コンクリート下地, ビニル床タイル 一部鋼製根太床, ビニル床タイル	コンクリート下地, ビニル床タイル
	巾木	ビニル床シート巻き上げ	ビニル巾木	
	壁	石こうボード張り 合成樹脂ペンキ(EP-G)塗り	石こうボード張り, 合成樹脂ペンキ(EP)塗り	
	天井	石こうボード張り, 合成樹脂ペンキ(EP-G)塗り	岩綿吸音板張り	
	入口	鋼製開き戸(一部親子あり)	ステンレス製両扉開き戸 (W1.8m×H2.1m, 電気錠付き)	電動ステンレスシャッター(W4.0m×H3.5m) 鋼製片開き戸(W0.95m×H2.1m), 手動ブラインド
	その他	—	廊下に食券機置場あり 窓に手動ブラインド	窓に手動ブラインド
設備	電源	専用電灯盤から電源取り出し	共用電灯盤から電源取り出し	
	照明	あり, 非常用照明もあり	あり	
	コンセント	一般+ちゅう房機器	1φ100V, 6か所	
	電話	ちゅう房休憩室, 配膳室各1か所	—	1か所
	LAN	休憩室1か所	1か所	1か所
	テレビ	—	1か所	1か所
	非常放送	あり		
	自火報	感知器		
	衛生	あり		なし(設置の場合には, 個別協議が必要)
	給水	50A		20A 床上プラグ止め
	排水	グリーストラップ付		床上プラグ止め 50A
	給湯	ガス瞬間湯沸器 200号相当		なし(設置の場合には, 個別協議が必要)
	ガス	都市ガス, 100A		都市ガス, 50A 床上プラグ止め
	ちゅう房	床固定品のみ		なし(設置の場合には, 個別協議が必要)
	空調	SUS ちゅう房用	インペイ形	天井カセット形
	換気	給排気ファン	全熱交換機	全熱交換機